

Axor W LED

MIO LIGHTING

Opis/ Description

Oprawa typu wpuszczana. Montaż sufitowy i ścienny. Oprawa wykonana z aluminium, malowana proszkowo na RAL 9005, 9006, 9016. 100 % powierzchni świecącej klosza (brak ciemnych końców)
Lampa zawiera źródło światła w komplecie.

Interior recessed luminaire. Ceiling and wall mounting. Made of aluminum, powder coated RAL 9005, 9006, 9016 in standard. 100% luminous surface of the cover (no dark ends). The lamp contains a light source in the set.



IP20 CE   220-240V



Zastosowanie/ Application

- biuro/office
- hotel/hotel
- recepcja/reception
- szkoła/school
- sklep/shop
- sala konferencyjna/ conference rooms

Wymiary / Dimensions



Dane techniczne/Technical specifications

Oprawa/ Luminaire	Nr katalogowy/ Catalog no.	Strumień świetlny/ Lumen output [lm]	Barwa światła/Colour temp. [K]	Współczynnik oddawania barw/Colour rendering index [Ra] (CRI)	Żywotność/ Lifetime [h]	Wymiar L / Dimension L [mm]	Kolor/ Color RAL
AXOR W LED	100-00490	4400	3000	>80	50 000	1152	9016
AXOR W LED	100-00491	4400	3000	>80	50 000	1152	9005
AXOR W LED	100-00492	4400	3000	>80	50 000	1152	9006
AXOR W LED	100-00493	4400	4000	>80	50 000	1152	9016
AXOR W LED	100-00494	4400	4000	>80	50 000	1152	9005
AXOR W LED	100-00495	4400	4000	>80	50 000	1152	9006
AXOR W LED	100-00649	5500	3000	>80	50 000	1432	9016
AXOR W LED	100-00650	5500	3000	>80	50 000	1432	9005
AXOR W LED	100-00651	5500	3000	>80	50 000	1432	9006
AXOR W LED	100-00652	5500	4000	>80	50 000	1432	9016
AXOR W LED	100-00653	5500	4000	>80	50 000	1432	9005
AXOR W LED	100-00654	5500	4000	>80	50 000	1432	9006

Fotometria/ Photometry

